



Teclado inalámbrico de 2 vías sin cables WT5500



Teclados de fácil uso que ofrecen una segura interfaz para el conjunto de seguridad inalámbrico de 2 vías de DSC

Mayor protección. Completa seguridad.

¿Le gustaría poder ofrecer a sus clientes un sistema de seguridad que le brinde una completa seguridad mediante una amplia gama de dispositivos, incluyendo teclados, sirenas, detectores y llaveros inalámbricos, además de soportar comunicaciones GSM e IP - todo esto en forma inalámbrica? El Conjunto de seguridad inalámbrico de 2 vías de DSC le proporciona justamente eso... y mucho más.

La protección siempre está al alcance de la mano con el Teclado sin cables WT5500

El nuevo Teclado sin cables WT5500, compacto y elegante, está diseñado para trabajar con el Panel inalámbrico ALEXOR. Dado que el ALEXOR se monta en una ubicación segura dentro de la vivienda - alejado de los accesos - el WT5500 funciona como la principal interfaz del sistema, fácil de usar y muy conveniente. Y además con las opciones de montaje móvil de pared o de mesa y la capacidad de conexión de hasta cuatro teclados por sistema, los instaladores pueden ofrecer a los propietarios más posibilidades de ubicar los teclados dentro de la vivienda. El WT5500 puede ser convenientemente ubicado sobre la pared cerca de la puerta de ingreso principal, sobre una mesada en la cocina o incluso cerca de la cabecera de la cama.

Libérese de cableados y de largas instalaciones

El WT5500 es totalmente libre de cables. Usando baterías como su principal fuente de alimentación, no requiere ningún tipo

de perforaciones ni cableados eléctricos para su instalación y funcionamiento. Con la opción de montaje en pared, el instalador simplemente fija la base de pared (incluida) sobre la pared y coloca el teclado sobre la base. La programación del teclado es simple y rápida con la función de Registro rápido de DSC. El teclado también permite realizar la programación del instalador, por lo tanto no se necesitan teclados dedicados para la instalación.

Seguridad sin comprometer ventajas

Las señales entre el WT5500 y el ALEXOR son totalmente encriptadas. Esto prohíbe interrupciones no autorizadas ni la interceptación de la comunicación entre el teclado y el ALEXOR. Y aunque no utiliza cables, en caso de que el WT5500 fuese saboteado o desenergizado, su estado "fuera de línea" será inmediatamente advertido por el ALEXOR y el sistema activará instantáneamente la alarma, alertando a las autoridades.



Tamaño reducido pero con muchas funciones

A pesar de ser compacto, el WT5500 ofrece muchas de las excelentes funciones que Ud. espera de los teclados de DSC. Estas incluyen la función de múltiples timbres de puerta, permitiendo identificar zonas específicas mediante timbres preprogramados. Estas zonas pueden usarse en muchas aplicaciones, como puertas principales, puertas de patios, accesos a piscinas o gabinetes especialmente protegidos. Mediante señales audibles (beeps) da avisos de alarmas, demoras de entrada/salida y condiciones de estado y fallas. El WT5500 presenta un gran display de 2x16 caracteres fácil de leer y teclas iluminadas programables, además de las teclas de función de un solo toque y sus íconos universalmente identificables. El WT5500P, que cuenta con todas las mismas características del WT5500, ofrece además tecnología de proximidad. La credencial de proximidad* PT4 (una pequeña credencial de identificación tipo "tag", que puede engancharse fácilmente a cualquier llavero) permite a los usuarios armar y desarmar sus sistemas, sin necesidad de usar un código.

Despreocúpese de la energía con la función de preservación de batería y la opción de c.a.

Cuando el teclado inalámbrico no está en uso, pasa a un modo de preservación de la batería mientras permanece totalmente en línea. El teclado cuenta con un sensor de luz para determinar el nivel de iluminación ambiente y automáticamente ajusta la retroiluminación del display y de las teclas. Estas características prolongan la vida útil de la batería. Cuando las baterías están con poca carga, una indicación luminosa avisa al usuario final para que las reemplace. El usuario puede fácilmente sacar el equipo del montaje de pared, abrir su tapa posterior y efectuar el reemplazo. El WT5500D, con todas las mismas funciones del WT5500, también trae un kit de montaje de mesa y un transformador de c.a. El WT5500D puede usarse conectado a la

***Desarme su sistema en un simple movimiento con la credencial de proximidad PT4 de DSC**

Ya no más demoras en la puerta de su casa cargado de paquetes o la preocupación de recordar el código. Con la nueva credencial PT4 de DSC para usar con el teclado inalámbrico WT5500P, el panel inalámbrico ALEXOR se arma y desarma con un simple movimiento. Simplemente pase la credencial frente al teclado y el sistema se arma o desarma.

corriente alterna como su fuente de energía principal y con las baterías como auxiliar – una opción ideal para usar al lado de la cabecera de la cama o sobre un mueble de cocina. Cuando el WT5500 se conecta en forma inalámbrica a la sirena de exterior WT4911 (equipada con un sensor de temperatura), el teclado además muestra la temperatura exterior.

Características del producto

Caraterística	WT5500	WT5500P	WT5500D
Gran visor de 2x16 caracteres	Si	Si	Si
Programación de reloj intuitiva	Si	Si	Si
Ayuda multilingüe	Si	Si	Si
Programación de instalador	Si	Si	Si
Interruptor antisabotaje	Si	Si	Si
Múltiples timbres de puerta	Si	Si	Si
Sensor de luz ambiental	Si	Si	Si
Retroiluminación	Si	Si	Si
Informa la temperatura exterior	Si	Si	Si
LED de estado de C.A.	Si	Si	Si
Montaje de pared	Si	Si	Si
Montaje de mesa/Alimentación de C.A.	Si*	Si*	Si
Armado/Desarmado por proximidad	No	Si	No
Zonas admitidas	34	34	34
Cantidad de teclas funcionales	5	5	5

*Se requiere WT5500DMK (Kit de montaje de mesa)

Compatibilidad

Panel inalámbrico ALEXOR

Especificaciones

- Dimensiones..... 170mm x 124mm x 36mm (6.7" x 4.9" x 1.42")
- Peso (con base y batería)..... 450 g (1.0 lb)
- Batería4 baterías tipo "AA"
- Vida útil de la batería 1 año (uso típico)
- Alcance inalámbrico300m (984 pies) distancia nominal en ambientes abiertos
- Temperatura de operación-20°C a 54°C (-4°F a 129°F)
- Humedad5% a 95%

PN 3001003 R001



DSC

Para información de los productos visite

www.dsc.com

Las especificaciones de los productos y su disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Ciertos nombres de productos aquí mencionados pueden ser nombres comerciales o marcas registradas de otras compañías.

©2010 2010-07

